

- home
- azienda
- prodotti
- certificazione di qualità
- pubblicità
- fiere ed eventi
- modulo d'ordine
- video gallery
- foto gallery
- richiesta informazioni
- contatti

GK 19  
 GK 86 S  
 GK 161 S  
 GK 211 S  
 GK 291 S  
 GK 361 S  
 GK 620 S  
 GK 1050 S  
 GK 1351 S  
 GK 1550 S  
 GK 1800 S  
 GK 2300 S  
 GK 2800 S  
 GK 3800 S

prodotti > martelli idraulici GK > GK 86 S

## GK 86 S



Peso martello in condizioni di lavoro **105 kg**  
 Diametro utensile **46 mm**  
 Olio richiesto **20-30 l/min.**  
 Pressione regolata al martello **80 - 90 bar**  
 Pressione regolata all'escavatore **140 bar**  
 Contropressione max al demolitore **6 bar**  
 Energia per colpo **200 joule**  
 Potenza richiesta **6 hp**  
 Numero colpi al minuto **800 - 1200**  
 Peso macchina di utilizzo **1 - 3 ton**  
 Rumorosità max versione silenziata **93 db - A**  
 Diametro interno tubo di mandata **16 mm**  
 Diametro interno tubo di ritorno **20 mm**

● the italian solution for demolitions