

- Altezza massima 11m / 15m
- Palo telescopico in acciaio zincato
- 4 stabilizzatori regolabili in altezza
- Sistema idraulico di sollevamento sia sull'asse orizzontale che sull'asse verticale
- Stabilità al vento certificata sino a 80 Km/h
- 6 Proiettori ioduri metallici da 1000W
- Lampade incorporate
- Sistema di accensione separata di ogni coppia di proiettori
- Doppio cavo elettrico spiralato con tubo di protezione
- Armadio di contenimento dei comandi idraulici per la salita e la discesa della torre faro
- Valvola di sicurezza per la discesa manuale della torre in caso di avaria sul sistema idraulico
- Allestimento della struttura su carrello non omologato monoassale
- Disponibilità per il contenimento di un generatore da 22 o 50KVA

Accessori optional:

- KIT CARRELLO TRAINO VELOCE OMOLOGATO (vedi pag. 49)

- Maximum height 11m / 15m
- Galvanized Telescopic mast
- 4 stabilizers adjustable in height
- Hydraulic lifting system for vertical and horizontal position
- Certified wind stability until 80 Km/h
- 6 floodlights 1000W metal halide
- Lamps complete of bulb
- On/Off switches one for each two lamps
- Double electric coiled cable complete with housing
- Cabinet to contain the hydraulic commands for the actions of the tower
- Safety valve to lower the mast in case of damage of the hydraulic system
- Structure assembled on single axle slow trailer not homologated
- Possibility to contain a 22 or 50KVA generating set

Optional accessories:

- KIT FAST TRAILER HOMOLOGATED ONLY FOR ITALY (see page 49)



Diagramma illuminotecnico Lighting footprint calculation

TI 11m 6x1000W JM
Area 6400 mq. - 20 Lux medi/average



Gruppi elettrogeni Generating sets

TI 11m - 15m

G22 S-P
G50 S-P

Caratteristiche gruppi elettrogeni a pag. 48
Generating sets characteristics see to page 48

Areie illuminate - Illuminated areas

TI 11m 6x1000W JM	6400 mq.
TI 15m 6x1000W JM	7000 mq.



Modello Model	Proiettori Floodlights	Dimensione chiusa Close dimension	Dimensione aperta Open dimension	Peso Weight
TI 11m JM	6x1000W joduri met. / metal halide	5500x1880x2280 mm	5500x5450x11000 mm	2300 Kg
TI 15m JM	6x1000W joduri met. / metal halide	5500x1880x2280 mm	5500x5450x15000 mm	2500 Kg